

全息隐形屏产品参数表

版本：V1.2-20260408

产品型号	M2		
灯珠规格	1515		
像素间距 (mm)	2.5-2.5		
像素密度 (dot/ m ²)	160000		
感官透明度	87%		
模组外形尺寸 (mm)	125×1025	125×1200	125×1500
模组显示尺寸 (mm)	125×1000	125×1175	125×1475
模组分辨率 (dot)	50×400	50×470	50×590
白平衡亮度 (cd/ m ²)	≥1000 (黑灯)		
最大功耗 (W/m ²)	608	608	608
平均功耗 (W/m ²)	244	244	244
模组重量 (Kg/pcs)	0.2	0.25	0.3
配套电源盒重量 (Kg/pcs)	B 款、D 款均约 1.1		
色温 (K)	3000~10000		
扫描方式	灯驱合一、静态驱动		
换帧频率 (Hz)	60~120		
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时		
灰度等级	16bit		
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz		
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V		
工作温度	-20℃ ~ 50℃		
工作湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝		
存储温度	-20℃ ~ 60℃		
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝		
IP 防护等级	IP20		
安装方式	贴装		
安装使用环境	户内		
模组包装规格 (16PCS 每箱)	L1295×W335×H270mm	L1570×W335×H270mm	
电源盒包装规格 (30PCS 每箱)	L1595×W335×H270mm		