

## 全息隐形屏产品参数表

版本：V1.1-20250423

产品型号	M6			
灯珠规格	2121			
像素间距 (mm)	6.25-6.25			
像素密度 (dot/ m <sup>2</sup> )	25600			
感官透明度	95%			
模组外形尺寸 (mm)	250x1025	250x1200	250x1500	250x2000
模组显示尺寸 (mm)	250x1000	250x1175	250x1475	250x1975
模组分辨率 (dot)	40x160	40x188	40x236	40x316
白平衡亮度 (cd/ m <sup>2</sup> )	≥5000 (白灯)		≥4500 (白灯)	≥3300(白灯)
最大功耗 (W/m <sup>2</sup> )	552	552	502	440
平均功耗 (W/m <sup>2</sup> )	221	221	201	176
模组重量 (Kg/pcs)	0.4	0.5	0.6	1
配套电源盒重量	B款、D款均约 1.1			
色温 (K)	3000~10000			
扫描方式	单点单控、静态驱动			
换帧频率 (Hz)	60~120			
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时			
灰度等级	16bit			
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz			
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V			
工作温度	-20℃ ~ 50℃			
工作湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝			
存储温度	-20℃ ~ 60℃			
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝			
IP 防护等级	IP20			
安装方式	贴装、挂装			
安装使用环境	户内			
模组包装规格 (16PCS 每箱)	L1295*W335*H270mm	L1570*W335*H270mm	L2085*W335*H270mm	
电源盒包装规格 (30PCS 每箱)	L1295*W335*H270mm			