

## 全息隐形屏产品参数表

版本：V1.1-20260408

产品型号	P2-			
灯珠规格	1515			
像素间距 (mm)	2.5-2.5			
像素密度 (dot/ m <sup>2</sup> )	160000			
感官透明度	87%			
屏幕尺寸(inch)	90	80	70	55
显示尺寸 (mm)	2000*1175	1750*1000	1000*1475	750*1175
机身尺寸 (mm)	2016*1292*78	1766*1117*78	1016*1592*78	766*1294*78
机身重量 (kg)	/	/	24	15
显示分辨率 (dot)	800*470	700*400	400*590	300*470
白平衡亮度 (cd/ m <sup>2</sup> )	≥1200 (黑灯)			
最大功耗 (W/m <sup>2</sup> )	865			
平均功耗 (W/m <sup>2</sup> )	350			
色温 (K)	3000~10000			
扫描方式	单点单控、静态驱动			
换帧频率 (Hz)	60~120			
封装形式	灯驱一体封装			
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时			
灰度等级	16bit			
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz			
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V			
工作环境温度	-20°C ~ 50°C			
工作环境湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝			
存储温度	-20°C ~ 60°C			
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝			
IP 防护等级	IP20			
安装方式	挂装			
安装使用环境	户内			
包装方式	珍珠棉+木箱/航空箱			
木箱尺寸 (长*宽*高 mm)	/	/	1810*1180*335	1500*930*335
航空箱尺寸 (长*宽*高 mm)	/	/	1800*490*1300	1490*960*300