

## 全息隐形屏产品参数表

版本: V1.1-20260408

产品型号	广告机 P3-2
灯珠规格	2121
像素间距 (mm)	3.91*3.91
像素密度 (dot)	65536
感官透明度	92%
可视角度	水平: 140°, 垂直: 140°
模组外形尺寸 (mm)	250x2000
模组分辨率 (dot)	64x504
整机外形尺寸 (mm)	1000x2288x550
整机分辨率 (dot)	256x504
整机重量 (Kg/set)	83
白平衡亮度 (cd/ m <sup>2</sup> )	≥1700(黑灯) ≥3000(白灯)
最大功耗 (W/set)	黑灯 692 白灯 800
平均功耗 (W/set)	黑灯 330 白灯 320
色温 (K)	3000~10000
扫描方式	灯驱合一、静态驱动
换帧频率 (Hz)	60~120
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时
灰度等级	16bit
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V
工作环境温度	-20°C ~ 50°C
工作环境湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝
存储温度	-20°C ~ 60°C
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝
IP 防护等级	IP20
安装方式	座装
安装使用环境	户内
箱体包装规格	依据项目数量确定

附：外形尺寸图

