

全息隐形屏产品参数表

版本：V1.1-20250723

产品型号	S3 箱体
灯珠规格	2121
像素间距 (mm)	3.91*3.91
像素密度 (dot)	65536
感官透明度	92%
可视角度	水平：140°，垂直：140°
模组外形尺寸 (mm)	250x1000
模组分辨率 (dot)	64x256
模组重量 (Kg/pcs)	0.8
箱体外形尺寸 (mm)	1000x1000
箱体分辨率 (dot)	256x256
箱体重量 (Kg/pcs)	6
白平衡亮度 (cd/ m ²)	≥3000(黑灯) / ≥4500 (白灯)
最大功耗 (W/m ²)	黑灯 684/白灯 577
平均功耗 (W/m ²)	黑灯 274/白灯 231
色温 (K)	3000~10000
扫描方式	单点单控、静态驱动
换帧频率 (Hz)	60~120
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时
灰度等级	16bit
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V
工作环境温度	-20°C ~ 50°C
工作环境湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝
存储温度	-20°C ~ 60°C
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝
IP 防护等级	IP20
安装方式	固装、挂装
安装使用环境	户内
模组包装规格 (16PCS 每箱)	L1590*W335*H270mm
箱体包装规格	依据项目数量确定

附：箱体外形尺寸图

