

## 全息隐形屏产品参数表

版本：V1.2-20250723

产品型号	S6 箱体
灯珠规格	2121
像素间距 (mm)	6.25-6.25
像素密度 (dot/ m <sup>2</sup> )	25600
感官透明度	95%
可视角度	水平：140°，垂直：140°
模组外形尺寸 (mm)	250x1000
模组分辨率 (dot)	40x160
模组重量 (Kg/pcs)	0.6
箱体外形尺寸 (mm)	1000x1000
箱体分辨率 (dot)	160x160
箱体重量 (Kg/pcs)	6
白平衡亮度 (cd/ m <sup>2</sup> )	≥5000(白灯)
最大功耗 (W/m <sup>2</sup> )	552
平均功耗 (W/m <sup>2</sup> )	221
色温 (K)	3000~10000
扫描方式	单点单控、静态驱动
换帧频率 (Hz)	60~120
灯珠工作寿命	≥ 10 万小时
灰度等级	16bit
输入工作电压	AC100~240V 50/60Hz
模组工作电压	DC4.2V ±0.2V
工作环境温度	-20°C ~ 50°C
工作环境湿度	20%RH ~ 85%RH, 无冷凝
存储温度	-20°C ~ 60°C
存储湿度	10%RH ~ 85%RH, 无冷凝
IP 防护等级	IP20
安装方式	固装、挂装
安装使用环境	户内
模组包装规格 (16PCS 每箱)	L1590*W335*H270mm
箱体包装规格	依据项目数量确定
电源盒包装规格 (30PCS 每箱)	L1000*W960*H55mm