

全息隐形屏产品参数表

版本：V1.1-20260408

| 产品型号 | S3 防水箱体 |
|-----------------------------|---------------------|
| 灯珠规格 | 2121 |
| 像素间距 (mm) | 3.91-3.91 |
| 像素密度 (dot/ m ²) | 65536 |
| 感官透明度 | 75% |
| 可视角度 | 水平：140%，垂直：140° |
| 模组外形尺寸 (mm) | 250x1000 |
| 模组分辨率 (dot) | 64x256 |
| 箱体外形尺寸 (mm) | 1000x1000 |
| 箱体分辨率 (dot) | 256x256 |
| 箱体重量(Kg/pcs) | 16 |
| 白平衡亮度 (cd/ m ²) | ≥2200(黑灯) ≥3500(白灯) |
| 最大功耗 (W/m ²) | 黑灯 684 白灯 577 |
| 平均功耗 (W/m ²) | 黑灯 274 白灯 231 |
| 色温 (K) | 3000~10000 |
| 扫描方式 | 灯驱合一、静态驱动 |
| 换帧频率 (Hz) | 60~120 |
| 灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz |
| 模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V |
| 工作环境温度 | -20°C ~ 50°C |
| 工作环境湿度 | 20%RH ~ 85%RH, 无冷凝 |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C |
| 存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH, 无冷凝 |
| IP 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 固装、挂装 |
| 安装使用环境 | 户外 |
| 箱体包装规格 | 依据项目数量确定 |